



## Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Medium

03.9453.14ADA - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1866             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 21.6W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 22            |
| Beam angle C90-270 (°) | 22            |



Beam Angle: 22°

|   | h(m)  | E(lx) | D(m) |
|---|-------|-------|------|
| 1 | 12472 | 0.39  |      |
| 2 | 3118  | 0.78  |      |
| 3 | 1386  | 1.17  |      |
| 4 | 779   | 1.56  |      |
| 5 | 499   | 1.95  |      |

Luminous flux luminaire  
1866 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch


|               |               |                  |      |
|---------------|---------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60         | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00        | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes           |                  |      |
| Treiber       | remote        |                  |      |
|               | Enthalten     |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch  |                  |      |
|               | dimmbare DALI |                  |      |

### Physikalisch

|                  |              |            |     |
|------------------|--------------|------------|-----|
| Farbe            | Schwarz/Gold | Länge (mm) | 289 |
| Ausrichtung      | einstellbar  |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75           |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.50         |            |     |
| Neigung (°)      | 30           |            |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



# Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Medium



---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0059.90

---

Pre-installation Frame  
08.0517.00