


03.8936.40ADA - Weiß/Weiß

Anzahl an Köpfen	1
Leuchtenkategorie	LED
Leistung (W)	21.6W
CCT (K)	3000K
CRI	90

Nettolumen (lm)	1898
Halterungen	Decke, eingebaut
Umgebung	Innenbeleuchtung


Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

Direkt
Leistungs-LED
Symmetrisch
Strahler
10
10



$h(m)$	$E(I_x)$	$D(m)$
1	34720	0.17
2	8680	0.35
3	3858	0.52
4	2170	0.70
5	1389	0.87

Luminous flux lumineuse
1898 lm (EXTREME CUT OFF)




Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220.00
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Enthalten
Treiber-Typ	Elektronisch
	dimmbar DALI

Notfall	Ohne
Isolationsklasse	II

Farbe	Weiß/Weiß
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.50
Neigung (°)	30

Länge (mm)	289
------------	-----



Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Spot



Pre-installation Frame
08.0517.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90