


Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Wide Flood

■ 03.7366.14ADA - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1763
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	45
Beam angle C90-270 (°)	45



Beam Angle:	45°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3286	0.83
2	822	1.67
3	365	2.50
4	205	3.34
5	131	4.17

Luminous flux luminaire
1763 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß	Länge (mm)	289
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Wide Flood



Pre-installation Frame
08.0517.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90