


Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Wide Flood

■ 03.7367.40ADA - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1773
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	46
Beam angle C90-270 (°)	46



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3363	0.84
2	841	1.69
3	374	2.53
4	210	3.38
5	135	4.22

Luminous flux luminaire
1773 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Schwarz	Länge (mm)	289
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Wide Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0517.00