

## Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots Optic Flood

■ 03.9375.14A - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2687
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle:	33°
LED-Typ	Leistungs-LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	1	8376 0.59
Optiktyp	Scheinwerfer	2	2094 1.18
Strahlungswinkel (°)	33	3	931 1.78
Beam angle C90-270 (°)	33	4	523 2.37
		5	335 2.96



Luminous flux luminaire  
2687 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch



Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	436
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.



GWT  
850°