


## Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots Optic Wide Flood

03.7326.40A - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2681
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	44
Beam angle C90-270 (°)	44



Beam Angle: 44°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5589	0.80	
2	1397	1.60	
3	621	2.40	
4	349	3.19	
5	224	3.99	

Luminous flux luminaire  
2681 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote Enthalten		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	436
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

