



Light Shadow Adjustable Trim 2 Spots Optic Flood

03.9308.40A - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	441
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle:	33°
h(m)	E(lx) D(m)
1	1358 0.60
2	340 1.20
3	151 1.79
4	85 2.39
5	54 2.99

Luminous flux luminaire
441 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Gold	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	86
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.