


## Light Shadow Adjustable Trim 2 Spots Optic Wide Flood

03.7300.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	441
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	45
Beam angle C90-270 (°)	45



Beam Angle:	45°
h(m)	E(lx) D(m)
1	822 0.83
2	205 1.67
3	91 2.50
4	51 3.34
5	33 4.17

Luminous flux luminaire  
441 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Weiß/Weiß	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	86
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

