


## Light Shadow Adjustable Trim 2 Spots Optic Wide Flood

03.7307.14A - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 452              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 5.4W  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |  |
|------------------------|--|
| Beleuchtungstyp        | Direkt                                 |
| LED-Typ                | Leistungs-LED                          |
| Light distribution     | Symmetrisch                            |
| Optiktyp               | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°)   | 46                                     |
| Beam angle C90-270 (°) | 46                                     |



| Beam Angle: 46° | h(m) | E(lx) | D(m) |
|-----------------|------|-------|------|
| 1               | 833  | 0.84  |      |
| 2               | 208  | 1.69  |      |
| 3               | 93   | 2.53  |      |
| 4               | 52   | 3.38  |      |
| 5               | 33   | 4.22  |      |

Luminous flux luminaire  
452 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
| Notfall       | Enthalten |                  |    |
|               | Ohne      |                  |    |

### Physikalisch

|                  |              |             |    |
|------------------|--------------|-------------|----|
| Farbe            | Schwarz/Gold | Neigung (°) | 30 |
| Ausrichtung      | einstellbar  | Länge (mm)  | 86 |
| Rand             | yes          |             |    |
| Einbautiefe (mm) | 150          |             |    |
| Gewicht (kg)     | 0.25         |             |    |

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

