


Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots Optic Spot

03.8894.14A - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 754 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Decke, eingebaut |
| Leistung (W) | 10.8W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Strahler |
| Strahlungswinkel (°) | 10 |
| Beam angle C90-270 (°) | 10 |



| Beam Angle: | 10° | |
|-------------|-------|------|
| h(m) | E(lx) | D(m) |
| 1 | 13290 | 0.18 |
| 2 | 3322 | 0.36 |
| 3 | 1477 | 0.55 |
| 4 | 831 | 0.73 |
| 5 | 532 | 0.91 |

Luminous flux luminaire
754 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|---------------|---------------------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V) | 220.00 | | |
| Dimmbar | No | | |
| Treiber | remote Enthalten | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | | | |
|------------------|---------------|-------------|-----|
| Farbe | Schwarz/Chrom | Neigung (°) | 30 |
| Ausrichtung | einstellbar | Länge (mm) | 156 |
| Rand | yes | | |
| Einbautiefe (mm) | 75 | | |
| Gewicht (kg) | 0.34 | | |

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

