

Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots Optic Wide Flood

03.7312.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	780
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		


Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp

Direkt
Leistungs-LED
Symmetrisch
Scheinwerfer mit
großem
Abstrahlwinkel

Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

45
45



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1454	0.83
2	363	1.67
3	162	2.50
4	91	3.34
5	58	4.17

Luminous flux luminaire
780 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Weiß	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	156
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

