



Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots Optic Medium

■ 03.9341.14A - Schwarz/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1794
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle:	22°
LED-Typ	Leistungs-LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	E(lx)	D(m)
Optiktyp	Medium	1	12265 0.39
Strahlungswinkel (°)	22	2	3066 0.78
Beam angle C90-270 (°)	22	3	1363 1.17
		4	767 1.56
		5	491 1.95



Luminous flux luminaire
1794 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Schwarz	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	296
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.