



Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).











 Anzahl an Köpfen
 1

 Leuchtenkategorie
 LED

 Leistung (W)
 21.6W

 CCT (K)
 3000K


 CRI
 90

Nettolumen (lm) 1900 Halterungen Decke

HalterungenDecke, eingebautUmgebungInnenbeleuchtung

## Optisch

Beleuchtungstyp Direkt
LED-Typ Leistungs-LED
Light distribution Symmetrisch
Optiktyp Medium
Strahlungswinkel (°) 22
Beam angle C90-270 (°) 22



Luminous flux luminaire 1900 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:			22°
h(n	n)	E(lx)	D(m)
1	12	782	0.39
2	3	196	0.77
3	1	420	1.16
4		799	1.55
5		511	1.94

## Elektrisch

 Frequenz (Hz)
 50/60

 Spannung (V)
 220.00

 Dimmbar
 No

 Treiber
 remote Enthalten

 Notfall
 Ohne

Isolationsklasse

## Physikalisch

Farbe Schwarz/Chrom Neigung (°) 30
Ausrichtung einstellbar Länge (mm) 296
Rand yes
Einbautiefe (mm) 75

0.50

## Note

Gewicht (kg)

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich