





Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).





	63x293 25 max






LED Leuchtenkategorie Leistung (W) 21.6W CCT (K) 2700K CRI 90

Nettolumen (lm) 1747 Halterungen

Decke, eingebaut Umgebung Innenbeleuchtung

Optisch

Beleuchtungstyp Direkt Leistungs-LED LED-Typ Light distribution Symmetrisch Optiktyp Strahler Strahlungswinkel (°) 10 Beam angle C90-270 (°) 10



Luminous flux luminaire 1747 lm (EXTREME CUT OFF)

	Bea	10°	
<u>h(m)</u>		n) E(l x)	D(m
	1_	31533	0.18
	2	7883	0.36
	3	3504	0.54
	4	1971	0.72

1261

0.90

5

Elektrisch

Frequenz (Hz) 50/60 Spannung (V) 220.00 Dimmbar Nο Treiber remote Enthalten Notfall Ohne

Isolationsklasse

Physikalisch

Farbe Schwarz/Schwarz Neigung (°) 30 Ausrichtung 296 einstellbar Länge (mm) Rand yes Einbautiefe (mm) 75

0.50

Note

Gewicht (kg)

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.