

Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots Optic Spot

03.8903.40A - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1774
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle:	10°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	31404	0.18	
2	7851	0.36	
3	3489	0.55	
4	1963	0.73	
5	1256	0.91	

Luminous flux luminaire
1774 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Gold	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	296
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

