


Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots Optic Wide Flood

■ 03.7321.40A - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 1858 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Decke, eingebaut |
| Leistung (W) | 21.6W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|--|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°) | 46 |
| Beam angle C90-270 (°) | 46 |



| | |
|-------------|------------|
| Beam Angle: | 46° |
| h(m) | E(lx) D(m) |
| 1 | 3523 0.84 |
| 2 | 881 1.69 |
| 3 | 391 2.53 |
| 4 | 220 3.38 |
| 5 | 141 4.22 |

Luminous flux luminaire
1858 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V) | 220.00 | | |
| Dimmbar | No | | |
| Treiber | remote | | |
| Notfall | Enthalten | | |
| | Ohne | | |

Physikalisch

| | | | |
|------------------|--------------|-------------|-----|
| Farbe | Weiß/Schwarz | Neigung (°) | 30 |
| Ausrichtung | einstellbar | Länge (mm) | 296 |
| Rand | yes | | |
| Einbautiefe (mm) | 75 | | |
| Gewicht (kg) | 0.50 | | |

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

