


## Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 12 Spots Optic Medium

03.9370.40ADA - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 2696             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 32.4W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 22            |
| Beam angle C90-270 (°) | 22            |



Beam Angle: 22°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 18024 | 0.39 |
| 2    | 4506  | 0.78 |
| 3    | 2003  | 1.17 |
| 4    | 1126  | 1.56 |
| 5    | 721   | 1.95 |

Luminous flux luminaire  
2696 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |               |                  |      |
|---------------|---------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60         | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00        | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes           |                  |      |
| Treiber       | remote        |                  |      |
|               | Enthalten     |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch  |                  |      |
|               | dimmbare DALI |                  |      |

### Physikalisch

|                  |             |             |     |
|------------------|-------------|-------------|-----|
| Farbe            | Weiß/Weiß   | Neigung (°) | 30  |
| Ausrichtung      | einstellbar | Länge (mm)  | 436 |
| Rand             | yes         |             |     |
| Einbautiefe (mm) | 75          |             |     |
| Gewicht (kg)     | 0.66        |             |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

