


## Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 2 Spots Optic Flood

03.9315.40ADA - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

<b>Anzahl an Köpfen</b>	1	<b>Nettolumen (lm)</b>	468
<b>Leuchtenkategorie</b>	LED	<b>Halterungen</b>	Decke, eingebaut
<b>Leistung (W)</b>	5.4W	<b>Umgebung</b>	Innenbeleuchtung
<b>CCT (K)</b>	3000K		
<b>CRI</b>	90		

### Optisch

<b>Beleuchtungstyp</b>	Direkt
<b>LED-Typ</b>	Leistungs-LED
<b>Light distribution</b>	Symmetrisch
<b>Optiktyp</b>	Scheinwerfer
<b>Strahlungswinkel (°)</b>	33
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	33



Luminous flux luminaire  
468 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

<b>Frequenz (Hz)</b>	50/60	<b>Notfall</b>	Ohne
<b>Spannung (V)</b>	220.00	<b>Isolationsklasse</b>	II
<b>Dimmbar</b>	Yes		
<b>Treiber</b>	remote Enthalten		
<b>Treiber-Typ</b>	Elektronisch dimmbar DALI		

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Weiß/Weiß	<b>Neigung (°)</b>	30
<b>Ausrichtung</b>	einstellbar	<b>Länge (mm)</b>	86
<b>Rand</b>	yes		
<b>Einbautiefe (mm)</b>	150		
<b>Gewicht (kg)</b>	0.25		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

