



Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 2 Spots Optic Medium

03.9300.40ADA - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	448
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle:	22°
LED-Typ	Leistungs-LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	1	2996
Optiktyp	Medium	2	749
Strahlungswinkel (°)	22	3	333
Beam angle C90-270 (°)	22	4	187
		5	120



Luminous flux luminaire
448 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall Isolationsklasse	Ohne
Spannung (V)	220.00		II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Enthalten		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Weiß	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	86
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.