



## Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 2 Spots Optic Spot

03.8887.40ADA - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 444              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 5.4W  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 10            |
| Beam angle C90-270 (°) | 10            |



Beam Angle: 10°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 7851  | 0.18 |
| 2    | 1963  | 0.36 |
| 3    | 872   | 0.55 |
| 4    | 491   | 0.73 |
| 5    | 314   | 0.91 |

Luminous flux luminaire  
444 lm (EXTREME CUT OFF)

## Elektrisch

|               |              |                  |      |
|---------------|--------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60        | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00       | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes          |                  |      |
| Treiber       | remote       |                  |      |
|               | Enthalten    |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch |                  |      |
|               | dimmbar DALI |                  |      |

## Physikalisch

|                  |             |             |    |
|------------------|-------------|-------------|----|
| Farbe            | Weiß/Gold   | Neigung (°) | 30 |
| Ausrichtung      | einstellbar | Länge (mm)  | 86 |
| Rand             | yes         |             |    |
| Einbautiefe (mm) | 150         |             |    |
| Gewicht (kg)     | 0.25        |             |    |

## Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.