



Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 2 Spots Optic Spot

03.8890.14ADA - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	477
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Luminous flux luminaire
477 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 10°	
h(m)	E(lx)
1	8394
2	2098
3	933
4	525
5	336
D(m)	
0.18	
0.36	
0.55	
0.73	
0.91	

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall Isolationsklasse	Ohne
Spannung (V)	220.00		II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Enthalten Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	86
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.