


Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 4 Spots Optic Flood

03.9338.14ADA - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	781
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2403	0.60
2	601	1.20
3	267	1.79
4	150	2.39
5	96	2.99

Luminous flux luminaire
781 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Gold	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	156
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

