




03.8895.14ADA - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).



Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	736
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



$h(m)$	$E(lx)$	$D(m)$
1	13023	0.18
2	3256	0.36
3	1447	0.55
4	814	0.73
5	521	0.91

Luminous flux luminaire
736 lm (EXTREME CUT OFF)

Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220.00
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Enthalten
Treiber-Typ	Elektronisch
	dimmbar DALI

Notfall	Ohne
Isolationsklasse	II

Farbe	Schwarz/Gold	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	156
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.