

## Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 8 Spots Optic Flood

■ 03.9355.14ADA - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1872             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 21.6W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 33            |
| Beam angle C90-270 (°) | 33            |



Beam Angle: 33°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 5835  | 0.59 |
| 2    | 1459  | 1.18 |
| 3    | 648   | 1.78 |
| 4    | 365   | 2.37 |
| 5    | 233   | 2.96 |

Luminous flux luminaire  
1872 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |               |                  |      |
|---------------|---------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60         | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00        | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes           |                  |      |
| Treiber       | remote        |                  |      |
|               | Enthalten     |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch  |                  |      |
|               | dimmbare DALI |                  |      |

### Physikalisch

|                  |              |             |     |
|------------------|--------------|-------------|-----|
| Farbe            | Schwarz/Weiß | Neigung (°) | 30  |
| Ausrichtung      | einstellbar  | Länge (mm)  | 296 |
| Rand             | yes          |             |     |
| Einbautiefe (mm) | 75           |             |     |
| Gewicht (kg)     | 0.50         |             |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

