


## Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 8 Spots Optic Medium

■ 03.9340.14ADA - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1793
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11986	0.39
2	2996	0.78
3	1332	1.17
4	749	1.56
5	479	1.95

Luminous flux luminaire  
1793 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	296
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

