


Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 8 Spots Optic Medium

03.9340.40ADA - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 1793 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Decke, eingebaut |
| Leistung (W) | 21.6W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Medium |
| Strahlungswinkel (°) | 22 |
| Beam angle C90-270 (°) | 22 |



Beam Angle: 22°

| | h(m) | E(lx) | D(m) |
|---|-------|-------|------|
| 1 | 11986 | 0.39 | |
| 2 | 2996 | 0.78 | |
| 3 | 1332 | 1.17 | |
| 4 | 749 | 1.56 | |
| 5 | 479 | 1.95 | |

Luminous flux luminaire
1793 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|---------------|------------------------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Notfall | Ohne |
| Spannung (V) | 220.00 | Isolationsklasse | II |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote Enthalten | | |
| Treiber-Typ | Elektronisch dimmbar DALI | | |

Physikalisch

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|-----|
| Farbe | Weiß/Weiß | Neigung (°) | 30 |
| Ausrichtung | einstellbar | Länge (mm) | 296 |
| Rand | yes | | |
| Einbautiefe (mm) | 75 | | |
| Gewicht (kg) | 0.50 | | |

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

