


Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 8 Spots Optic Spot

■ 03.8901.40ADA - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 1747 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Decke, eingebaut |
| Leistung (W) | 21.6W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Strahler |
| Strahlungswinkel (°) | 10 |
| Beam angle C90-270 (°) | 10 |



| | | |
|-------------|------|------------|
| Beam Angle: | 10° | |
| | h(m) | E(lx) D(m) |
| | 1 | 31533 0.18 |
| | 2 | 7883 0.36 |
| | 3 | 3504 0.54 |
| | 4 | 1971 0.72 |
| | 5 | 1261 0.90 |

Luminous flux luminaire
1747 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|---------------|--------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Notfall | Ohne |
| Spannung (V) | 220.00 | Isolationsklasse | II |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| | Enthalten | | |
| Treiber-Typ | Elektronisch | | |
| | dimmbar DALI | | |

Physikalisch

| | | | |
|------------------|--------------|-------------|-----|
| Farbe | Weiß/Schwarz | Neigung (°) | 30 |
| Ausrichtung | einstellbar | Länge (mm) | 296 |
| Rand | yes | | |
| Einbautiefe (mm) | 75 | | |
| Gewicht (kg) | 0.50 | | |

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

