



Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 8 Spots Optic Spot

03.8905.40ADA - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1830
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle:	10°
LED-Typ	Leistungs-LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	E(lx)	D(m)
Optiktyp	Strahler	1	33034 0.18
Strahlungswinkel (°)	10	2	8259 0.36
Beam angle C90-270 (°)	10	3	3670 0.54
		4	2065 0.72
		5	1321 0.90



Luminous flux luminaire
1830 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall Isolationsklasse	Ohne
Spannung (V)	220.00		II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Enthalten		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Schwarz	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	296
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.