

## Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 8 Spots Optic Wide Flood

03.7322.14ADA - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1868             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 21.6W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt                                 |
| LED-Typ                | Leistungs-LED                          |
| Light distribution     | Symmetrisch                            |
| Optiktyp               | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°)   | 44                                     |
| Beam angle C90-270 (°) | 44                                     |



|             |       |      |
|-------------|-------|------|
| Beam Angle: | 44°   |      |
| h(m)        | E(lx) | D(m) |
| 1           | 3894  | 0.80 |
| 2           | 973   | 1.60 |
| 3           | 433   | 2.40 |
| 4           | 243   | 3.19 |
| 5           | 156   | 3.99 |

Luminous flux luminaire  
1868 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |               |                  |      |
|---------------|---------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60         | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00        | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes           |                  |      |
| Treiber       | remote        |                  |      |
|               | Enthalten     |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch  |                  |      |
|               | dimmbare DALI |                  |      |

### Physikalisch

|                  |               |             |     |
|------------------|---------------|-------------|-----|
| Farbe            | Schwarz/Chrom | Neigung (°) | 30  |
| Ausrichtung      | einstellbar   | Länge (mm)  | 296 |
| Rand             | yes           |             |     |
| Einbautiefe (mm) | 75            |             |     |
| Gewicht (kg)     | 0.50          |             |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

