



Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots Optic Wide Flood

■ 03.8375.40A - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2666
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	46
Beam angle C90-270 (°)	46



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5058	0.84
2	1264	1.69
3	562	2.53
4	316	3.38
5	202	4.22

Luminous flux luminaire
2666 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Schwarz
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.66
Länge (mm)	420

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots Optic Wide Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90

Pre-installation Frame
08.0513.00