


Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots Optic Flood

03.9217.40A - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	475
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
Optiktyp	Symmetrisch		
Strahlungswinkel (°)	33		
Beam angle C90-270 (°)	33		
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1471	0.60
2	368	1.19
3	163	1.79
4	92	2.38
5	59	2.98

Luminous flux luminaire
475 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	150
Gewicht (kg)	0.25
Länge (mm)	70

Note


Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots Optic Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90



Pre-installation Frame
08.0510.00