


■ 03.9210.14A - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).



Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	470
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3139	0.39
2	785	0.78
3	349	1.17
4	196	1.56
5	126	1.95

Luminous flux luminaire
470 lm (EXTREME CUT OFF)

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Farbe	Schwarz/Weiß
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	150
Gewicht (kg)	0.25
Länge (mm)	70

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots Optic Medium



Pre-installation Frame
08.0510.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90