



Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots Optic Wide Flood**03.8352.14A - Schwarz/Chrom**


Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

**Hauptspezifikationen**

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	446
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	44
Beam angle C90-270 (°)	44



Beam Angle: 44°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	929	0.80
2	232	1.60
3	103	2.40
4	58	3.19
5	37	3.99

Luminous flux luminaire
446 lm (EXTREME CUT OFF)**Elektrisch**

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	150
Gewicht (kg)	0.25
Länge (mm)	70

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots Optic Wide Flood



Pre-installation Frame
08.0510.00



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90