



Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots Optic Wide Flood

03.8354.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	462
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel

Strahlungswinkel (°)	45
Beam angle C90-270 (°)	45



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	861	0.83
2	215	1.67
3	96	2.50
4	54	3.34
5	34	4.17

Luminous flux luminaire
462 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch


Farbe	Weiß/Weiß
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	150
Gewicht (kg)	0.25
Länge (mm)	70

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots Optic Wide Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90

Pre-installation Frame
08.0510.00