

## Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Optic Medium

03.9220.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen


Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	744
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle:	22°
LED-Typ	Leistungs-LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	1	4970 0.39
Optiktyp	Medium	2	1243 0.78
Strahlungswinkel (°)	22	3	552 1.17
Beam angle C90-270 (°)	22	4	311 1.56



Luminous flux luminaire  
744 lm (EXTREME CUT OFF)



### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Weiß/Weiß
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



## **Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Optic Medium**



---

**Pre-installation Frame**  
08.0511.00

**Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.**  
08.0052.90