

## Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots Optic Flood

■ 03.9246.40A - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1735             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 21.6W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 33            |
| Beam angle C90-270 (°) | 33            |



Beam Angle: 33°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 5426  | 0.60 |
| 2    | 1357  | 1.19 |
| 3    | 603   | 1.79 |
| 4    | 339   | 2.39 |
| 5    | 217   | 2.99 |

Luminous flux luminaire  
1735 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
|               | Enthalten |                  |    |
| Notfall       | Ohne      |                  |    |

### Physikalisch

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Farbe            | Weiß/Schwarz |
| Ausrichtung      | fest         |
| Einbautiefe (mm) | 75           |
| Gewicht (kg)     | 0.50         |
| Länge (mm)       | 280          |

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

## Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots Optic Flood



---

Pre-installation Frame  
08.0512.00

---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0052.90