

Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots Optic Spot

■ 03.8868.14A - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1812
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	33142	0.17
2	8285	0.35
3	3682	0.52
4	2071	0.70
5	1326	0.87

Luminous flux luminaire
1812 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.50
Länge (mm)	280

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots Optic Spot



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90

Pre-installation Frame
08.0512.00