

Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots Optic Wide Flood

03.8369.14A - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1727
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	46
Beam angle C90-270 (°)	46



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3181	0.84
2	795	1.69
3	353	2.53
4	199	3.38
5	127	4.22

Luminous flux luminaire
1727 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Gold
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.50
Länge (mm)	280

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots Optic Wide Flood



Pre-installation Frame
08.0512.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90