

## Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots Optic Wide Flood

03.8372.40A - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1868             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 21.6W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt                                 |
| LED-Typ                | Leistungs-LED                          |
| Light distribution     | Symmetrisch                            |
| Optiktyp               | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°)   | 44                                     |
| Beam angle C90-270 (°) | 44                                     |



Beam Angle: 44°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 3894  | 0.80 |
| 2    | 973   | 1.60 |
| 3    | 433   | 2.40 |
| 4    | 243   | 3.19 |
| 5    | 156   | 3.99 |

Luminous flux luminaire  
1868 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
|               | Enthalten |                  |    |
| Notfall       | Ohne      |                  |    |

### Physikalisch

|                  |            |
|------------------|------------|
| Farbe            | Weiß/Chrom |
| Ausrichtung      | fest       |
| Einbautiefe (mm) | 75         |
| Gewicht (kg)     | 0.50       |
| Länge (mm)       | 280        |

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



# Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots Optic Wide Flood



---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0052.90



---

Pre-installation Frame  
08.0512.00