



Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 2 Spots Optic Flood

03.9207.14ADA - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	454
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1405	0.60
2	351	1.19
3	156	1.79
4	88	2.38
5	56	2.98

Luminous flux luminaire
454 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	150
Gewicht (kg)	0.25
Länge (mm)	70

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 2 Spots Optic Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90

Pre-installation Frame
08.0510.00