


Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 2 Spots Optic Medium

03.9202.40ADA - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	453
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3050	0.39
2	763	0.77
3	339	1.16
4	191	1.55
5	122	1.94

Luminous flux luminaire
453 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	150
Gewicht (kg)	0.25
Länge (mm)	70

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 2 Spots Optic Medium



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90



Pre-installation Frame
08.0510.00