



03.8854.14ADA - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).



Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	455
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



$h(m)$	$E(I_x)$	$D(m)$
1	8012	0.18
2	2003	0.36
3	890	0.55
4	501	0.73
5	320	0.91

Luminous flux lumineuse
455 lm (EXTREME CUT OFF)

Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220.00
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Enthalten
Treiber-Typ	Elektronisch
	dimmbar DALI

Notfall	Ohne
Isolationsklasse	II

Farbe	Schwarz/Chrom
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	150
Gewicht (kg)	0.25
Länge (mm)	70

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 2 Spots Optic Spot



Pre-installation Frame
08.0510.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90