



Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 2 Spots Optic Spot

03.8859.40ADA - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	465
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8225	0.18
2	2056	0.36
3	914	0.55
4	514	0.73
5	329	0.91

Luminous flux luminaire
465 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Gold
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	150
Gewicht (kg)	0.25
Länge (mm)	70


Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 2 Spots Optic Spot



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90



Pre-installation Frame
08.0510.00