


Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 4 Spots Optic Medium

03.9220.40ADA - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 744 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Decke, eingebaut |
| Leistung (W) | 10.8W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Medium |
| Strahlungswinkel (°) | 22 |
| Beam angle C90-270 (°) | 22 |



Beam Angle: 22°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1 | 4970 | 0.39 |
| 2 | 1243 | 0.78 |
| 3 | 552 | 1.17 |
| 4 | 311 | 1.56 |
| 5 | 199 | 1.95 |

Luminous flux luminaire
744 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|---------------|------------------------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Notfall | Ohne |
| Spannung (V) | 220.00 | Isolationsklasse | II |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote Enthalten | | |
| Treiber-Typ | Elektronisch dimmbar DALI | | |

Physikalisch

| | |
|------------------|-----------|
| Farbe | Weiß/Weiß |
| Ausrichtung | fest |
| Einbautiefe (mm) | 75 |
| Gewicht (kg) | 0.34 |
| Länge (mm) | 140 |

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 4 Spots Optic Medium



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90

Pre-installation Frame
08.0511.00