


Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 4 Spots Optic Medium

■ 03.9221.40ADA - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	744
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5086	0.39
2	1272	0.78
3	565	1.17
4	318	1.56
5	203	1.95

Luminous flux luminaire
744 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Schwarz
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 4 Spots Optic Medium



Pre-installation Frame
08.0511.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90