


Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 8 Spots Optic Spot

03.8875.14ADA - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1859
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	32900	0.18
2	8225	0.36
3	3656	0.55
4	2056	0.73
5	1316	0.91

Luminous flux luminaire
1859 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Gold
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.50
Länge (mm)	280

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 8 Spots Optic Spot



Pre-installation Frame
08.0512.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90