

## Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 8 Spots Optic Wide Flood

03.8366.40ADA - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1763             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 21.6W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt                                 |
| LED-Typ                | Leistungs-LED                          |
| Light distribution     | Symmetrisch                            |
| Optiktyp               | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°)   | 45                                     |
| Beam angle C90-270 (°) | 45                                     |



|             |       |      |
|-------------|-------|------|
| Beam Angle: | 45°   |      |
| h(m)        | E(lx) | D(m) |
| 1           | 3286  | 0.83 |
| 2           | 822   | 1.67 |
| 3           | 365   | 2.50 |
| 4           | 205   | 3.34 |
| 5           | 131   | 4.17 |

Luminous flux luminaire  
1763 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |               |                  |      |
|---------------|---------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60         | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00        | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes           |                  |      |
| Treiber       | remote        |                  |      |
|               | Enthalten     |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch  |                  |      |
|               | dimmbare DALI |                  |      |

### Physikalisch

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Farbe            | Weiß/Weiß |
| Ausrichtung      | fest      |
| Einbautiefe (mm) | 75        |
| Gewicht (kg)     | 0.50      |
| Länge (mm)       | 280       |

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



## Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 8 Spots Optic Wide Flood



---

Pre-installation Frame  
08.0512.00

---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0052.90