


## Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 8 Spots Optic Wide Flood

03.8372.40ADA - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1868
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	44
Beam angle C90-270 (°)	44



Beam Angle:	44°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	3894	0.80
	2	973	1.60
	3	433	2.40
	4	243	3.19
	5	156	3.99

Luminous flux luminaire  
1868 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

### Physikalisch


Farbe	Weiß/Chrom
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.50
Länge (mm)	280

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



## Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 8 Spots Optic Wide Flood



---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0052.90

---

Pre-installation Frame  
08.0512.00