


03.9170.40A - Weiß/Weiß


Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).











 Anzahl an Köpfen
 1

 Leuchtenkategorie
 LED

 Leistung (W)
 32.4W

 CCT (K)
 3000K

 CRI
 90


Nettolumen (lm) Halterungen Umgebung

2696

Decke, eingebaut Innenbeleuchtung

Optisch

Beleuchtungstyp Direkt
LED-Typ Leistungs-LED
Light distribution Symmetrisch
Optiktyp Medium
Strahlungswinkel (°) 22
Beam angle C90-270 (°) 22



Luminous flux luminaire 2696 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:		22°
h(m	n) E(l x)	D(m)
1_	18024	0.39
2	4506	0.78
3	2003	1.17
4	1126	1.56
5	721	1.95

Elektrisch

 Frequenz (Hz)
 50/60

 Spannung (V)
 220.00

 Dimmbar
 No

 Treiber
 remote Enthalten

 Notfall
 Ohne

Isolationsklasse

Physikalisch

 Farbe
 Weiß/Weiß

 Ausrichtung
 fest

 Rand
 yes

 Einbautiefe (mm)
 75

 Gewicht (kg)
 0.66

Länge (mm)

427

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.