

## Light Shadow Fixed Trim 12 Spots Optic Medium




03.9172.14A - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).














Anzahl an Köpfen LED Leuchtenkategorie Leistung (W) 32.4W CCT (K) 3000K CRI 90


Nettolumen (lm) Halterungen Umgebung

2727

Decke, eingebaut Innenbeleuchtung

## Optisch

Beleuchtungstyp Direkt Leistungs-LED LED-Typ Light distribution Symmetrisch Optiktyp Medium Strahlungswinkel (°) 22 Beam angle C90-270 (°) 22



Luminous flux luminaire 2727 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:		22
h(m	) E( <b>l</b> ×)	D(m
1	18348	0.39
2	4587	0.77
3	2039	1.16
4	1147	1.55

734

1.94

5

## Elektrisch

Frequenz (Hz) 50/60 Spannung (V) 220.00 Dimmbar Nο Treiber remote Enthalten Notfall Ohne

Physikalisch

Farbe Schwarz/Chrom Ausrichtung fest Rand yes Einbautiefe (mm) 75 Gewicht (kg) 0.66

Isolationsklasse

Länge (mm)

427

## Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.